



# TRAITEMENT FAÇADES ET TOITURES



FIRCHIM France - Z.A. de la Glèbe - BP 262 - 12202 Villefranche-de-Rouergue Cedex  
Tél : +33 (0)5 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr



# TRAITEMENT FAÇADES ET TOITURES



Réf : J15

## CHIM-COURT

CONDITIONNEMENT : 4 X 5 L - 30 L

Liquide destructeur d'algues et de lichens sur les matériaux de construction. Action curative sous une semaine. Pouvoir rémanent. Utilisation spécifique pour le traitement des toitures et autres surfaces (ardoise, fibrociment, terre cuite, béton, roseau, chaume, composite translucide, tôle laquée, verre de serre, dalles, bordure en ciment, allées, terrasses, courts de tennis, bassins, réservoirs, bâches, stores...). Pénètre en profondeur dans les surfaces poreuses. Diluer de 5 à 30 % dans l'eau et appliquer la solution par pulvérisation ou au canon à mousse. Résultats visibles sous une semaine.  
Aspect : liquide limpide vert. Senteur : inodore.  
pH pur : 9.

Voir la fiche produit



Réf : J16

## FONGIFIR 4S

CONDITIONNEMENT : 20 L



Liquide concentré rémanent destructeur d'algues et de lichens sur les matériaux de construction, fongicide et bactéricide. Elimine progressivement les micro-organismes sous l'action des pluies, de la neige et des vents. N'altère pas le support, pas besoin de rinçage. Sans acide, ni solvant. Biodégradable à plus de 90%. Convient pour toitures, façades, murs, terrasses, balcons, escaliers extérieurs, bardages, piscines, palissades, enrobés, courts de tennis, dallage, pavés... Eliminer les agrégats importants de mousse par grattage ou jet d'eau sous pression. Diluer 1 l pour 4 l d'eau en curatif. 1 l pour 9 l d'eau en prévention. Appliquer au pulvérisateur, au pinceau, à la brosse, au balai éponge ou au rouleau.

Voir la fiche produit



Réf : J16AD

## ADDITIF ACTIVATEUR POLLUTION

CONDITIONNEMENT : 4 X 5 L



S'utilise en complément de FONGIFIR 4S : action bactéricide et fongicide.

Augmente la vitesse de décrochage des champignons et lichens.

▪ Action détergente complémentaire, élimine les traces de pollution (dépôts carbonés noirs).

▪ Produit alcalin.

▪ Les supports traités n'ont pas besoin d'être rincés.

▪ Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses.

▪ Formulation spéciale non chlorée, active pour le traitement anti-pollution.

Dilution : 1L de ADDITIF ACTIVATEUR POLLUTION + 3L d'eau

+ 1L de FONGIFIR 4S = 20 à 30 m<sup>2</sup> de surface traitée.

pH (base forte) : 13.

Voir la fiche produit



Réf : F32

## NET EXPRESS NC

CONDITIONNEMENT : 20 L

Destructeur des mousses et lichens sur tuiles, ardoises, briques... surpuissant et non chloré. Nettoie en profondeur les salissures (pollution atmosphérique) sur des surfaces telles que les toitures, façades, terrasses...

Permet le traitement et l'assainissement rapide de la plupart des matériaux usuels du bâtiment.

Redonne rapidement l'aspect d'origine aux supports traités.

Élimine les taches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau.

Très économique. Dilution 1 l pour 3 l d'eau.

Peut également être utilisé pur. Laisser agir de 15 à 20 min.

Rincer au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.

Aspect : liquide ambré. pH pur : 14,4.

Voir la fiche produit



# TRAITEMENT FAÇADES ET TOITURES



Réf : F20



## BATICLEAN CONDITIONNEMENT : 20 l

Nettoyant détergeant très puissant, polyvalent pour toitures et façades. Actif sur salissures végétales et hydrocarbures. Décontamine, nettoie, blanchit et rénove les surfaces traitées, telles que les façades, les sols, ... Supprime les bactéries responsables de la «lèpre de la pierre». Désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de végétaux ou de moisissures. Élimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, végétaux et lichens. Formulation chlorée.

Consommation : 1 litre pour 4 à 5 m<sup>2</sup>. Diluer le produit selon recommandations de la fiche technique. Bien rincer le support traité après utilisation.

Produit biocide TP2.

Aspect : liquide jaune clair. pH : 13,5 +/- 0,5.

Voir la fiche produit



Réf : F21



## FIR-NET FAÇADE

CONDITIONNEMENT : 4 X 5 l - 30 l

Nettoyant rénovateur de façades et matériaux puissant à action rapide.

Elimine les incrustations et les taches provenant de dépôts de matières organiques et de tanins végétaux sur les matériaux exposés aux intempéries (pierres, crépis, briques, béton, carrelages, pavés, schiste ardoisier, bois, fontaines, bardages en métal, courts de tennis). Appliquer pur ou dilué dans l'eau à 50 % par pulvérisation ou par imprégnation lorsque la température est comprise entre 12 et 20°C. Laisser agir 30 min à 1 h, rincer (jet ou pression). L'application complémentaire d'un destructeur d'algues et de lichens rémanent (CHIM-COURT) ralentira la réimplantation des micro-organismes végétaux.

Aspect : liquide ambré.

pH pur : 13,6.

Voir la fiche produit



(RALLONGE TUYAU 10 M)



Réf : N75S73



Réf : N75S71 (LANCE TELESCOPIQUE 3 M) - N75S72 (LANCE TELESCOPIQUE 5 M)

## FIRIPULV PRO (+ 2 BATTERIES)

CONDITIONNEMENT : unité

Voir la vidéo



Pulvérisateur électrique autonome sur roues avec cuve de 30 litres.

Multiusage, mobile, robuste et léger. Ne nécessite aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé. Permet de travailler en continu pendant environ 2 heures.

Peut produire un jet d'une portée jusqu'à 13 m.

Batterie lithium-ion 18 V, longue durée de vie, capacité : 2600 mAH.

Chargeur : 100 240 VAC 50 60HZ. Temps de charge : 1h 30.

Pression : 4 à 7 bar. Débit : 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit).

Livré avec 3 buses à monter sur la lance avec coupleur rapide ou directement sur le pistolet (jet plat, jet droit, jet brouillard), 1 lance 40 cm et 1 tuyau 8 m.

Dim. : H 115 x l 40 x P 35 cm. Poids : 7,5 kg.

Voir la fiche produit



Réf : N75S60



## FIRIPULV PRO DORSAL (+ 2 BATTERIES)

CONDITIONNEMENT : unité



Réf : N75S62

Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution «eau+produit» prêt à l'emploi.

Fonctionne sur batterie Lithium-ion 18 v rechargeable. Temps de travail en continu : environ 2h. Temps de chargement d'une batterie : environ 1h30. Livré avec chargeur et 2 batteries 2600 mAH.

Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat. En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.

Capacité du réservoir : 16 l. Pression (Position 1) : 3 à 5 bars. Débit : 180 L/h.

Lance Inox avec coupleur rapide - Longueur lance : 40 cm. Longueur tuyau : 1,5 m.

Portée : 10 m. Pulvérisateur : largeur 36cm x hauteur 55cm x profondeur 22cm.

Poids pulvérisateur : 3,5 kg. Compatibles avec accessoires N75S71, N75S72 et N75S73.





**FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262  
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
Tél. : 05 65 81 16 37  
[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr) - [www.firchim.fr](http://www.firchim.fr)



À découvrir sur notre site internet [www.firchim.fr](http://www.firchim.fr)

