

**GRAF**

# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS



DILUANTS - DÉCAPANTS DES PEINTURES - ANTIGRAFFITIS



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS

BUTYLON

Diluant pour peintures et nettoyant des matériels d'application (brosses, pinceaux, rouleaux, pistolets).

Solvant de nettoyage pour le dégraissage à froid des surfaces métalliques. Haut pouvoir dégraissant. Non miscible à l'eau. Miscible dans les solvants pétroliers usuels. Nettoie, prépare les surfaces avant peintures, travaux de marquage ou de pose d'adhésifs. Enlève les taches, coulures, débordements frais provenant d'encre, feutres, colles... Séchage progressif et uniforme, ne laisse pas de traces ou d'auréoles de gras. S'utilise pur et à froid. Ne contient pas de solvants halogénés chlorés, ni de benzène, toluène, xylène.

Aspect : liquide incolore.

Odeur : éthérée.



Référence : K81

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

DILUNET

Nettoyant des matériels d'application de peinture (brosses, pinceaux, bacs à peinture, pistolets, airless).

Emulsionnable dans l'eau, miscible dans les solvants pétroliers. Peut être utilisé pour le nettoyage immédiat des pinceaux ou en trempage. Se rince à l'eau. Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres solvants halogénés, chlorure de méthylène, toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques.

Aspect : liquide incolore.

Odeur : faible de solvant.



Référence : K85

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

VÉPOX P

Diluant et nettoyant à évaporation.

Diluant et nettoyant à évaporation moyenne pour vernis et peintures à base de résines alkydes, polyuréthane (FIROXY P). Evaporation lente. Haut pouvoir solvant. Améliore la brossabilité.

Aspect : liquide incolore.

Odeur : caractéristique.



Référence : K83

Conditionnement : 4 X 5 l

VÉPOX

Diluant et nettoyant à évaporation.

Diluant et nettoyant à évaporation moyenne des vernis et peintures à base de résine époxydique (FIROXY 1000 et EPOSOL).

Aspect : liquide incolore.

Odeur : caractéristique.



Référence : K82

Conditionnement : 4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS

FIRDÉCAP

## Décapant liquide des peintures et vernis de fortes épaisseurs.

Solubilise la plupart des peintures (acrylique, vinylique, cellulosique, glycéroptalique) et vernis. Peut être utilisé sur l'acier, les métaux ferreux, les alliages légers, le bois. Remise en peinture rapide après décapage. S'applique en pulvérisation ou au pinceau, pur et à froid. Peut également être utilisé en bain, dans un bac à ultrasons thermostaté à 50°C ou un bac muni d'un couvercle.

Aspect : liquide incolore.

pH pur : 12,90.

Point d'éclair : 83°C. Sans paraffines.



Référence : D19 - D20

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l

GELDÉCAP

## Gel décapant des peintures et vernis. Nettoyant des matériaux d'application.

Gel adhérent tout support. Actif sur les films de fortes épaisseur. Non caustique, il n'altère pas les fibres des différentes essences de bois. Renferme un limiteur d'évaporation réduisant l'émission de vapeur. S'emploie pur et à froid par application directe sur les surfaces. Racler. Rincer après décapage à l'eau claire. Ne contient pas de chlorure de méthylène, produits phénolés, de soude ou potasse caustique.

Aspect : gel visqueux blanc (sans ajout de colorant).

Odeur : caractéristique du solvant.



Référence : D21

Conditionnement : 4 X 5 l

POWER SPRAY® ANTI-  
GRAFFITI

## Nettoyant efface graffiti prêt à l'emploi.

Convient aux surfaces lisses et poreuses. Agit lentement mais en profondeur.

Evite l'utilisation de décapants de peinture incompatibles avec certains supports sensibles : certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou portes de garages), éclairage public, panneaux de signalisation. Permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Limite l'altération des supports en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, détériorés par les graffiti. Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité.

Aspect : liquide épais incolore.



Référence : D36

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 1 l

DIPÉINT

## Décapant efface graffiti pour surfaces et supports avec régulateur d'évaporation.

Neutre, non corrosif, n'attaque pas les métaux ferreux, alliages légers, aluminium, bois, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings, enduits, carrelage). Sur support poreux : arroser la périphérie du graffiti avec de l'eau de manière à bloquer les migrations de solvant et de pigment au cœur du matériau. Appliquer ensuite DIPÉINT en commençant par la périphérie du graffiti jusqu'au centre afin de ne pas disperser la peinture. Selon les cas, laisser agir 5 à 40 min. Racler ou brosser le film de peinture solubilisé en procédant toujours de la périphérie du tag vers son centre afin d'enlever le maximum de peinture sans dilution excessive. Renouveler l'opération si nécessaire. Terminer par un rinçage à l'eau claire.

Aspect : liquide opaque. Odeur : caractéristique.



Référence : A60

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



**FIRCHIM FRANCE**

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS

FIR-GRAF

## Nettoyant efface graffiti spécial pour surfaces lisses.

S'applique sur certaines surfaces peintes réticulées, enduits, carrelages, tôles laquées, rideaux métalliques, mobilier urbains, panneaux de signalisation. Non corrosif, non caustique envers les surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Ne renferme pas de solvants chlorés, ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. Agiter l'aérosol. Pulvériser directement à 20 cm de la surface ou sur un chiffon pour application par la technique de l'essuyage. Laisser agir quelques minutes à quelques heures selon le cas. Racler et renouveler l'opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide.  
Aspect : liquide limpide.  
Odeur : agrumes.



Référence : A59

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

GRAFFIR

## Nettoyant efface graffiti pour supports et matériaux sensibles facilement rinçable.

Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués à partir d'encre, peintures, feutres... Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairages publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux stratifiés, matériaux de construction. Limite l'altération des surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, polycarbonate. Appliquer sur le graffiti, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'un pulvérisateur approprié. Imprégnier généreusement le graffiti avec GRAFFIR. Laisser agir de quelques minutes à quelques heures. Racler.  
Aspect : liquide jaune pâle.



Référence : D30

Conditionnement : 12 X 1 l

FIRWIPE® GRAFF

## Lingette imprégnée d'une solution décapante qui élimine et dissout les tags sur les surfaces lisses et non poreuses.

Evite le déversement de produit ou de coulure. Serviette en non-tissé légèrement abrasif sur une face pour décaper, doux sur l'autre, pour essuyer. Permet de nettoyer les murs lisses, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux de signalisation, wagons... Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. En cas de taches très rebelles, pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter. Ne pas rincer. Laisser sécher à l'air libre.  
Aspect : lingette orange non tissée.

Dimensions : 200 x 300 mm. Imprégnation : liquide incolore.



Référence : D32

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes

FIRWIPE® CRISTAL VG

## Lingette de finition après travaux pour le nettoyage des surfaces dures. Spécial menuiseries.

Élimine les marques de doigts, traces de colle, de graisse, de marquage et de maillet. Solvant de nettoyage à évaporation rapide 100% d'origine végétale. En finition et pose de menuiseries, élimine les traces fraîches de colle PU, graisses, silicone... En fabrication de menuiseries, élimine les traces de marquage, les traces de maillet à l'assemblage et les traces de suppression des films de protection des huisseries. Efficace pour le nettoyage des tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.  
Aspect : lingette blanche. Boîte de 80 lingettes.  
Dimension : 200 x 250 mm.



Référence : L06

Conditionnement : 6 boîtes de 80 linglettes



**FIRCHIM FRANCE**

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS

NET-GRAF

**Nettoyant efface graffiti supports poreux et non poreux, peu volatil (point d'éclair : 100°C).**

Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués à partir d'encre, peintures, feutres... Evite l'utilisation de décapants de peinture présentant des risques toxicologiques pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports. Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairage publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings). Limite l'altération des surfaces plastiques, acryliques, stratifiées, vinyliques ou en polycarbonate.

Aspect : liquide légèrement ambré.

Odeur : légèrement éthérée.

Référence : D34

Conditionnement : 4 X 5 kg



SOLVSEC

**Nettoyant solvanté efface graffiti. Pour surfaces Peintes et Stratifiées.**

Nettoie, élimine la plupart des graffiti, traces de feutres, de bitume, de cambouis, traces de pneus, encres d'imprimerie, traces de colle et d'adhésif d'incrustation récente sur les surfaces lisses, non poreuses, en verre, aluminium, aluminium anodisé, supports non poreux, matières plastiques usuelles et sur surfaces peintes.

Sèche de façon régulière et rapidement. Miscible dans les solvants pétroliers. Non miscible dans l'eau.

Référence : L14

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l



DÉCOL ÉTIQ

**Solubilisant liquide spécifique pour décoller les étiquettes et les affiches.**

Facilement rinçable. Particulièrement humectant, désagrège et hydrosolubilise les colles et permet l'enlèvement des étiquettes et des affiches.

Appliquer pur et à froid par pulvérisation, imprégnation, lessivage. Laisser pénétrer, activer si besoin à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un chiffon. Rincer.

Référence : D35

Conditionnement : 4 X 5 l



FIRWIPE® ÉCLAIR

**Lingette de finition à évaporation rapide pour élimination des traces fraîches de colle après fabrication ou assemblages.**

Nettoie, dégrasse, protège et lustre. Idéal en fin de chantier de pose de menuiseries aluminium ou PVC. Passer la lingette sur les surfaces en travaillant par petites zones et en effectuant des mouvements circulaires. Utiliser une microfibre de finition pour éliminer l'excédant de produit et terminer le lustrage.

Aspect : lingette blanche non tissée.

Dimensions : 200 x 240 mm.

Point éclair : 12°C.

Senteur : fraise.

Référence : F48

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



**FIRCHIM FRANCE**

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr  
05 65 81 16 37  
<https://www.firchim.fr>

# DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS

ANTI-TAG

**Protection translucide hydrofuge, oléofuge, antiaffiches, antigraffiti, antisalissures pour surfaces peu poreuses ou peintes.**

Bonne résistance aux agressions extérieures. Protège les supports verticaux (enduits, boiseries, surfaces peintes, murs, couloirs, panneaux lisses, panneaux d'affichages). Ne modifie pas l'aspect des supports, pratiquement non visible.

Appliquer pur, à la brosse ou au pinceau 1 à 3 couches croisées, selon la porosité (30 à 150 g/couche/m<sup>2</sup>). Temps de séchage : 20 à 30 min. Exempt de dérivés chlorés ou autres halogénés, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques ou non. Ne dégage pas d'odeurs ou de vapeurs nocives.

Aspect : liquide incolore.



Référence : D31

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l



**FIRCHIM FRANCE**

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>





**FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262  
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
Tél. : 05 65 81 16 37  
[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr) - [www.firchim.fr](http://www.firchim.fr)

