



PARTENARIAT PRIVILÈGE

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

PRODUITS D'HYGIÈNE ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX, MATÉRIELS ET PERSONNES.
MATÉRIELS D'APPLICATION, ÉQUIPEMENTS, ACCESSOIRES.
PRODUITS POUR LA MAINTENANCE TECHNIQUE.

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.



*Produits d'hygiène, de désinfection,
de maintenance et de dépollution*

Partenariat Cancé

DL-VIS

Dégrrippant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrrippant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommes et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements... Réduit les risques de détérioration des filets ou de casse lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries...). Pouvoir hydrophobe et effet dewatering, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide. Laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement.

Point d'éclair : 23°C. Pulvérer avec ou sans tube prolongateur selon la précision souhaitée. Aspect : liquide anthracite.



Référence : A07

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



FIRDAL

Graisse adhésive et filante à base d'agent lubrifiant minéral, savon au lithium et au calcium.

Spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères. Grade NLGI 2. Laisse un film gras lubrifiant hydrophobe. Très bonne adhérence aux surfaces métalliques. Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation. Insoluble à l'eau même très bouillante. Pouvoir anticorrosion et antirouille renforcé. Utilisation pour roulements, paliers, axes, articulations, glissières, crémaillères et tous organes fortement chargés en présence d'eau ou non. Ne contient pas de sels de plomb. Pulvérer l'aérosol tête en haut.

Point d'éclair : 105°C.

Plage d'utilisation : -20°C à 140°C.

Aspect : liquide graisseux vert.



Référence : A12

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



FIRXOIL

Huile pour usinage (taraudage, perçage, filetage, sciages, tournage), extrême pression, propriétés antisoudure, antiusure, antirouille et anticorrosion.

Excellent évacuation des thermies. Mélange d'huiles minérales et synthétiques additivées. Huile entière non soluble. Ne contient aucun composant dangereux. Exempt de chlore, nitrites. Viscosité à 40°C : 132 mm² / seconde après évaporation solvant. Point d'éclair de l'huile > 170°C. Recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages. Efficace pour les aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium et métaux non ferreux... Agiter l'aérosol avant pulvérisation. Utiliser le tube prolongateur pour une application plus précise. Couleur brunâtre.



Référence : A15

Conditionnement : 12 aérosols 400 ml - boîtier 650



D-NET

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine naturelle végétale (extraits d'écorces et de graines).

Ne renferme pas de substances classées toxiques, nocives ou corrosives. Dissout salissures et résidus de bitume, cire, cambouis, traces de pneu, goudrons, empreintes d'autocollants, de carbone, graisses, huiles minérales et végétales. S'utilise en pulvérisation directe sur les souillures.

Point d'éclair : 60°C.

Pouvoir dégraissant : IKB > 73.



Référence : A62

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Partenariat Cancé

NETINOX

Nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux, alliages légers et inoxydables.

Sans silicone, ni abrasif. Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles sur les surfaces chromées, inox, aluminium anodisé, mobiliers métalliques... Laisse un film invisible protecteur et hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures. Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface et nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux. Préparation à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne.
Aspect : liquide incolore.
Odeur : faible.

Référence : A63

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



RENOFIR

Mousse nettoyante, rénovante, désoxydante avec action de polissage.

Mousse active très polyvalente : nettoie, rénove, désoxyde, polit. Agit rapidement. Convient pour la rénovation des surfaces chromées, inoxydables, en aluminium, aluminium anodisé, bronze, cuivre, laiton, marbre, porcelaine, céramique, carrelage, plastique compatible. Elimine les dépôts poudreux, oxydes métalliques, piqûres de rouille, salissures incrustées et polit les surfaces métalliques. Fait briller et protège les surfaces nettoyées contre un encrassement rapide. Sans acide, non caustique, non corrosif. Se rince et s'élimine facilement à l'eau.

Référence : A78

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



BIOVON

Poudre d'origine naturelle végétale, sans solvant pour le lavage des mains.

Convient pour éliminer le cambouis, la poussière de freins, les peintures... Contient des agents qui préservent l'épiderme. Mouiller les mains, prélever une dose de poudre, frotter et rincer. Aspect : poudre orange. Senteur : lavande. Compatibilité : Réf. N12S10 DISTRIVON

Référence : B11

Conditionnement : SEAU 5 l (B11) - SEAU 30 l (B10)



MICRONET

Gel d'atelier sans solvant aux charges végétales (noyaux d'olives) pour le lavage des mains très sales.

Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées dans l'industrie et en mécanique. Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures, ... Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée. Aspect : gel opaque beige. Senteur : feuille d'olive. pH : 7 +/- 0,5.

Référence : B19

Conditionnement : 4 X 5 l en doses rondes



contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

Partenariat Cancé

SANIJETTE PRO

Référence : B22

Lingette imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.

Serviette abrasive mais non grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Ne contient pas de parabène.

pH : neutre.



Conditionnement : 6 pots de 90 lingettes

RECHARGE SANIJETTE PRO

Référence : B22R

Recharge 90 Lingettes imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.

Sachet Sanijette Pro de recharge de serviette abrasive mais non grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Ne contient pas de parabène.

pH: neutre.



Conditionnement : 6 sachets de 90 lingettes

NTP

Référence : C05

Nettoyant polyvalent puissant antistatique pour véhicules de loisirs et engins industriels.

Possède d'excellents pouvoirs mouillants, dispersants et solubilisants des salissures et matières grasses.

N'est pas corrosif vis-à-vis des caoutchoucs, des matières plastiques. Permet un nettoyage efficace et rapide en basse ou haute pression de tout matériel encrassé. Élimine les insectes collés sur les carrosseries et pare-brise par pulvérisation et rinçage avec un nettoyeur à haute pression (camping-cars, camions, bâches, sols...).

Dilution : 5 à 8 % dans l'eau. Appliquer la solution en commençant par le bas. Laisser agir 5 à 10 min puis rincer à l'eau froide avec une machine à haute pression. Sécher à l'ombre après rinçage.

Aspect : liquide fluide. Couleur : jaunâtre.

pH à 5% :11.



Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l - 1000 l

ROULNET

Référence : C29

Désoxydant rénovateur pour rénovation des surfaces en inox et aluminium.

Riche en matières actives, évite des nuisances dues au dérochage d'acides non stabilisé.

Fonction dégraissante simultanée active contre les graisses, cambouis, pollution atmosphérique routière, ...

Mousse contrôlée permettant lors du rinçage, d'obtenir des surfaces rénovées d'aspect brillant. Solubilise les dépôts calciques, siliceux, de pollutions atmosphériques ou organiques, les oxydes métalliques sur les surfaces en aluminium, aciers inoxydables, plastique, bâches compatibles avec les nettoyants acides.

Nettoyage des citernes, bennes, ridelles, cabines en aluminium, matériaux d'épandage d'engrains, de chaux, remorques, jantes, passerelles, planchers en tôle, échafaudages, glissières d'autoroute, bâches (camion, chapiteaux), voiles de bateaux.

pH dilué à 5 % : 2,5 environ

Aspect : liquide limpide.



Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Partenariat Cancé

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

ALCANET+

Nettoyant dégraissant alcalin moussant puissant pour surfaces et matériels.

Dissout, émulsionne les tâches difficiles et les graisses. Nettoie en profondeur. Compatible avec les métaux, surfaces peintes, carrelages, dalles en vinyle, garnitures en plastique. Convient très bien pour nettoyer et dégraisser les bâts de machines, matériaux de chantier, sols d'usines, garages, parkings, cuisines, matériaux industriels, bâches de véhicules, chaufferies... Peut aussi être utilisé pour le décollage des papiers peints et la préparation des supports avant peinture.

Dilution : 3 à 15 % dans l'eau.

Aspect : liquide limpide jaune.

pH > 13.



Référence : C30+

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIR-FIX BLANC

Mastic colle performant à base de MS polymère, à vulcanisation très rapide.

Adhérence initiale élevée. Mono-composant, polymérise rapidement grâce à l'humidité de l'air. Très hautes performances mécaniques et résistance adhésive. Très bonne résistance aux U.V. et excellente tenue aux températures élevées. Spécialement conçu pour le collage et l'assemblage, l'application d'étanchéité, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale. Sans solvant, sans Isocyanate. Peut être peint. Usage intérieur et extérieur.

Ne convient pas sur le PA, le PE, le PP, le Téflon.



Référence : F07

Conditionnement : 12 cartouches 290 ml



FIR-FIX iNCOLORE

Mastic colle transparent performant à base de MS polymère, à vulcanisation très rapide.

Adhérence initiale élevée. Mono-composant, polymérise rapidement grâce à l'humidité de l'air. Très hautes performances mécaniques et résistance adhésive. Très bonne résistance aux U.V. et excellente tenue aux températures élevées. Spécialement conçu pour le collage et l'assemblage, l'application d'étanchéité, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale. Sans solvant, sans Isocyanate. Peut être peint. Usage intérieur et extérieur.

Ne convient pas sur le PA, le PE, le PP, le Téflon.



Référence : F07INC

Conditionnement : 12 cartouches 290 ml



FIRWIPE® ÉCLAIR

Lingette de finition à évaporation rapide pour élimination des traces fraîches de colle après fabrication ou assemblages.

Nettoie, dégrasse, protège et lustre. Idéal en fin de chantier de pose de menuiseries aluminium ou PVC. Passer la lingette sur les surfaces en travaillant par petites zones et en effectuant des mouvements circulaires. Utiliser une microfibre de finition pour éliminer l'excédant de produit et terminer le lustrage.

Aspect : lingette blanche non tissée.

Dimensions : 200 x 240 mm.

Point éclair : 12°C.

Senteur : fraise.



Référence : F48

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Partenariat Cancé

TERRE DE DIATOMEE 05/10

Absorbant routier professionnel . Absorbant de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau) sur route, dans les usines, aéroports, ateliers...

Idéal mairies et collectivités territoriales, services techniques, traitement des chaussées.

Absorbant huile - absorbant hydrocarbure sur route ou atelier. **Terre de diatomée** calcinée à plus de 800°C. Granulométrie (pour 60 % des grains) : comprise entre 0,5 et 1,4 mm. Cet **absorbant routier** permet de réduire les risques d'incendie des liquides combustibles ainsi que les risques de chute ou d'accidents de la route dus à la présence de liquides gras sur les sols. Ne forme pas de boue après saturation. Chaque grain fournit une friction élevée et réduit ainsi les risques de dérapage.

Absorption d'eau : 151 %. Absorption d'hydrocarbures : 152 %. Taux d'adhérence : 97 %. Taux d'émission de poussières : < 0,6 %. Conforme pour un emploi sur le réseau routier national.



Référence : H38



Conditionnement : Sac de 40 l - Seau de 30 l - Palette de 1 t - 50 sacs ...
20 kg

SOLSEC

Absorbant végétal ignifugé.

Absorbant végétal ignifugé à base de sapin-épicéa de montage naturel, sans aucun traitement.

Pour tous liquides.

Absorbe 500% de son poids.



Référence : H46 - H47



Conditionnement : Sac de 40 l - Seau de 30 l

ABS TL GRIS LAM

Absorbant oléophile et hydrophile en feuilles ou en rouleau pré découpé. en carton ou en rouleau.
Produit professionnel. Livraison rapide France.

Pour l'absorption de tous types de liquides dangereux purs, en solution ou émulsionnés tels que les acides, bases et autres produits chimiques solubles, ainsi que pour les émulsions d'huile, les hydrocarbures, dérivés et graisses.

Produit non destiné à absorber l'huile sur l'eau.

Capacité d'absorption pour 100 feuilles : 39 l



Référence : H50-H51-H52

Conditionnement : 100 feuilles de 40 X 45 cm - 1 rouleau de 48 cm X 3...
m

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

CH 16

CH 16 Nettoyant dégraissant polyvalent industriel concentré.

CH 16 nettoie, dégrasse et décape les carrelages, revêtements en métal, plastiques, stratifiés, surfaces peintes, bâches, stores, pièces mécaniques, bâtis de machines, sols industriels gras, parkings, sols pavés... Particulièrement adapté à l'industrie agro-alimentaire.

Convient également pour décoller le papier peint.

Dilution : 2 à 8 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en canon à mousse ou en trempage.

Aspect : liquide jaune.

pH > 13.



Référence : I09



Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Partenariat Cancé

FIRWIPE® CRISTAL VG

Lingette de finition après travaux pour le nettoyage des surfaces dures. Spécial menuiseries.

Élimine les marques de doigts, traces de colle, de graisse, de marquage et de maillet. Solvant de nettoyage à évaporation rapide 100% d'origine végétale. En finition et pose de menuiseries, élimine les traces fraîches de colle PU, graisses, silicone... En fabrication de menuiseries, élimine les traces de marquage, les traces de maillet à l'assemblage et les traces de suppression des films de protection des huisseries. Efficace pour le nettoyage des tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.

Aspect : lingette blanche. Boîte de 80 lingettes.

Dimension : 200 x 250 mm.



Référence : L06

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



Bio-FIR SPRAY

Dégraissant technique multiusage prêt à l'emploi. certifié NSF A1.

Décolle et élimine les salissures tenaces et les polluants : graisses, huiles, résidus carbonés, dépôts divers. Solution aqueuse biodégradable composée de tensio-actifs spécifiques pour un dégraissage ultra efficace.

Compatible avec la plupart des plastiques et métaux.

Pulvériser sur le support à nettoyer, laisser agir. Essuyer avec un chiffon et rincer à l'eau potable dans le secteur agro-alimentaire.

Spray réutilisable (remplissable avec bidon distributeur 20 l).

Aspect : liquide limpide bleu clair.

pH : 9,30.



Référence : L43

Conditionnement : 12 X 750 ml - Recharge 20 l avec robinet



CHIFFONS BLANCS COTON SUPÉRIEUR

Chiffons blancs en boîte distributrice. 100% coton et polycoton mêlés, issu des filières du recyclage textile.

Lavés et désinfectés. Très faiblement pelucheux.

Recommandé pour pièces et surfaces non délicates et gros travaux sans impératif particulier.

Absorption : limitée (tous liquides, huiles, graisses, peintures, ...)

Tee-shirt, polo, jersey, coton blanc.

Couleur : blanc. Produit lavable et réutilisable.

Dimensions du carton : 50 x 20 x 40 cm.



Référence : M60

Conditionnement : 10 kg en carton distributeur



SUPPORT SANIJETTE PRO

Support pour boîte de diamètre 200 mm.

Matériau : acier.

Dim. : 24,5 x 9 x 12 cm.



Référence : N27S01

Conditionnement : Unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>





FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

Tél. : 05 65 81 16 37
contact@firchim.fr - www.firchim.fr

