

DILUANTS - DÉCAPANTS PEINTURES - ANTIGRAFFITIS



- 1 DILUANTS
- 2 DÉCAPANTS PEINTURE
- 3 ANTIGRAFFITIS ET SOLUBILISANTS DES COLLES



DILUANTS - DÉCAPANTS DES PEINTURES - ANTIGRAFFITIS



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



1 DILUANTS

BUTYLON



Diluant pour peintures et nettoyant des matériels d'application (brosses, pinceaux, rouleaux, pistolets). Solvant de nettoyage pour le dégraissage à froid des surfaces métalliques. Haut pouvoir dégraissant. Non miscible à l'eau. Miscible dans les solvants pétroliers usuels. Nettoie, prépare les surfaces avant peintures, travaux de marquage ou de pose d'adhésifs. Enlève les taches, coulures, débordements frais provenant d'encres, feutres, colles... Séchage progressif et uniforme, ne laisse pas de traces ou d'auréoles de gras. S'utilise pur et à froid. Ne contient pas de solvants halogénés chlorés, ni de benzène, toluène, xylène. Aspect : liquide incolore. Odeur : éthérée.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
K81	BUTYLON	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

DILUNET



Nettoyant des matériels d'application de peinture (brosses, pinceaux, bacs à peinture, pistolets, airless). Emulsionnable dans l'eau, miscible dans les solvants pétroliers. Peut être utilisé pour le nettoyage immédiat des pinceaux ou en trempage. Se rince à l'eau. Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres solvants halogénés, chlorure de méthylène, toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques. Aspect : liquide incolore. Odeur : faible de solvant.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
K85	DILUNET	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

VÉPOX P



Diluant et nettoyant à évaporation moyenne pour vernis et peintures à base de résines alkydes, polyuréthane (FIROXY P). Evaporation lente. Haut pouvoir solvant. Améliore la brossabilité. Aspect : liquide incolore. Odeur : caractéristique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
K83	VEPOX P	4 X 5 l

VÉPOX



Diluant et nettoyant à évaporation moyenne des vernis et peintures à base de résine époxydique (FIROXY 1000 et EPOSOL). Aspect : liquide incolore. Odeur : caractéristique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
K82	VEPOX	4 X 5 l

2 DÉCAPANTS PEINTURE

FIRDECAP



Décapant liquide des peintures et vernis de fortes épaisseurs. Solubilise la plupart des peintures (acrylique, vinylique, cellulosique, glycérophthalique) et vernis. Peut être utilisé sur l'acier, les métaux ferreux, les alliages légers, le bois. Remise en peinture rapide après décapage. S'applique en pulvérisation ou au pinceau, pur et à froid. Peut également être utilisé en bain, dans un bac à ultrasons thermostaté à 50°C ou un bac muni d'un couvercle. Aspect : liquide incolore. pH pur : 12,90. Point d'éclair : 83°C. Sans paraffines.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D19	FIRDECAP	30 l
D20	FIRDECAP	4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

GELDÉCAP



Réf D21



Gel décapant polyvalent des films de peinture et vernis. Son point d'éclair élevé (59°C) et sa présentation micro-géifiée, améliorent la sécurité. Sa viscosité facilite l'application sur les surfaces verticales, favorise le contact avec les surfaces, permet une action longue durée sur les couches anciennes en limitant l'évaporation. S'emploie pur par application directe sur les surfaces à décapier. Laisser agir de 10 minutes à plusieurs heures selon les cas. Racler. Rincer selon le cas, à l'eau sous pression. Ne contient pas de phénols, crésols, acide fluorhydrique, potasse, soude caustique, ni de paraffines. Aspect : liquide visqueux translucide. Odeur : légère.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D21	GELDECAP	4 X 5 l

3 ANTIGRAFFITTIS ET SOLUBILISANTS DES COLLES

POWER SPRAY® ANTI-GRAFFITI



Réf D36



Nettoyant efface graffiti prêt à l'emploi. Convient aux surfaces lisses et poreuses. Agit lentement mais en profondeur. Evite l'utilisation de décapants de peinture incompatibles avec certains supports sensibles : certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou portes de garages), éclairage public, panneaux de signalisation. Permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Limite l'altération des supports en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, détériorés par les graffiti. Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité. Aspect : liquide épais incolore.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D36	POWER SPRAY® ANTI-GRAFFITI	12 pulvérisateurs de 1 l

DIPEINT



Réf A60



Décapant efface graffiti pour surfaces et supports avec régulateur d'évaporation. Neutre, non corrosif, n'attaque pas les métaux ferreux, alliages légers, aluminium, bois, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings, enduits, carrelage). Sur support poreux : arroser la périphérie du graffiti avec de l'eau de manière à bloquer les migrations de solvant et de pigment au cœur du matériau. Appliquer ensuite DIPEINT en commençant par la périphérie du graffiti jusqu'au centre afin de ne pas disperser la peinture. Selon les cas, laisser agir 5 à 40 min. Racler ou brosser le film de peinture solubilisée en procédant toujours de la périphérie du tag vers son centre afin d'enlever le maximum de peinture sans dilution excessive. Renouveler l'opération si nécessaire. Terminer par un rinçage à l'eau claire. Aspect : liquide opaque. Odeur : caractéristique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A60	DIPEINT	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

FIR-GRAF



Réf A59



Nettoyant efface graffiti spécial pour surfaces lisses. S'applique sur certaines surfaces peintes réticulées, enduits, carrelages, tôles laquées, rideaux métalliques, mobiliers urbains, panneaux de signalisation. Non corrosif, non caustique envers les surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Ne renferme pas de solvants chlorés (trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène...) ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène... Agiter l'aérosol. Pulvériser directement à 20 cm de la surface ou sur un chiffon pour application par la technique de l'essuyage. Laisser agir quelques minutes à quelques heures selon le cas. Racler et renouveler l'opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide. Aspect : liquide limpide. Odeur : agrumes.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A59	FIR-GRAF	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

GRAFFIR



Réf D30



Nettoyant efface graffiti pour supports et matériaux sensibles facilement rinçable. Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués à partir d'encres, peintures, feutres... Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairages publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings). Limite l'altération des surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, polycarbonate. Appliquer sur le graffiti, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'un pulvérisateur approprié. Imprégner généreusement le graffiti avec GRAFFIR. Laisser agir de quelques minutes à quelques heures. Racler. Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide. Aspect : liquide jaune pâle.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D30	GRAFFIR	12 X 1 l



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

FIRWIPE® GRAFF



Réf D32



Lingette imprégnée d'une solution décapante qui élimine et dissout les tags sur les surfaces lisses et non poreuses. Evite le déversement de produit ou de coulure.

Serviette en non-tissé légèrement abrasive sur une face pour décaper, doux sur l'autre, pour essuyer. Permet de nettoyer les murs lisses, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux de signalisation, wagons...

Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. En cas de taches très rebelles, pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter. Ne pas rincer. Laisser sécher à l'air libre.

Aspect : lingette orange non tissée. Dim. : 200 x 300 mm. Imprégnation : liquide incolore.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D32	FIRWIPE® GRAFF	6 boîtes de 80 lingettes

NET-GRAF



Réf D34



Nettoyant efface graffiti supports poreux et non poreux, peu volatil (point d'éclair : 100°C). Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués à partir d'encres, peintures, feutres...

Evite l'utilisation de décapants de peinture présentant des risques toxicologiques pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports.

Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairage publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings).

Limite l'altération des surfaces plastiques, acryliques, stratifiées, vinyliques ou en polycarbonate.

Appliquer sur le graffiti, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'un pulvérisateur approprié. Imprégner généreusement le graffiti avec NET-GRAF. Laisser agir de quelques minutes à quelques heures. Racler. Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide.

Aspect : liquide légèrement ambré. Odeur : légèrement éthérée.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D34	NET-GRAF	4 X 5 kg

DÉCOL ÉTIQ



Réf D35



Solubilisant liquide spécifique pour décoller les étiquettes et les affiches.

Facilement rinçable.

Particulièrement humectant, désagrège et hydrosolubilise les colles et permet l'enlèvement des étiquettes et des affiches.

Appliquer pur et à froid par pulvérisation, imprégnation, lessivage.

Laisser pénétrer, activer si besoin à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un chiffon. Rincer.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D35	DÉCOL ÉTIQ	4 X 5 l

FIRWIPE® ÉCLAIR



Réf F48



Lingette de finition à évaporation rapide pour élimination des traces fraîches de colle après fabrication ou assemblages. Nettoie, dégraisse, protège et lustre.

Idéal en fin de chantier de pose de menuiseries aluminium ou PVC.

Passer la lingette sur les surfaces en travaillant par petites zones et en effectuant des mouvements circulaires. Utiliser une microfibre de finition pour éliminer l'excédant de produit et terminer le lustrage.

Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm.

Point éclair : 12°C. Senteur : fraise.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
F48	FIRWIPE® ECLAIR	6 boîtes de 80 lingettes

ANTI-TAG



Réf D31



Protection translucide hydrofuge, oléofuge, antiaffiches, antigraffiti, antisalissures pour surfaces peu poreuses ou peintes. Bonne résistance aux agressions extérieures.

Protège les supports verticaux (enduits, boiseries, surfaces peintes, murs, couloirs, panneaux lisses, panneaux d'affichages). Ne modifie pas l'aspect des supports, pratiquement non visible.

Appliquer pur, à la brosse ou au pinceau 1 à 3 couches croisées, selon la porosité (30 à 150 g/couche/m²). Temps de séchage : 20 à 30 min. Exempt de dérivés chlorés ou autres halogénés, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques ou non. Ne dégage pas d'odeurs ou de vapeurs nocives. Aspect : liquide incolore.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D31	ANTI-TAG	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

PICTOGRAMMES



Produit dont les éléments de composition sont autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

Après l'application de ce type de produit sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, il convient cependant de rincer à l'eau potable afin de limiter la probabilité de transfert de matières actives vers les aliments.



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>