



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M03
08/21

OUATE 1000 BLANCHE

BOBINE D'ESSUYAGE BLANCHE

pure ouate de cellulose



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleur :	blanche
Grammage par pli :	17,00 g/m ²
Nombre de plis :	2
Gaufrage :	lisse
Nombre de formats :	1000
Perforation :	34 cm
Laize :	23,10 cm
Surface/feuille :	785 cm ²
Diamètre mandrin :	76,50 mm (mandrin déchirable)
Diamètre extérieur :	26 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Allongement longitudinal :	12,40 %
Résistance sens traction :	27,27 N/50 mm
Résistance sens traction - humide :	6,90 N/50 mm
Résistance sens travers :	15,27 N/50 mm
Résistance sens travers - humide :	2,84 N/50 mm
Taux de blancheur :	86,70 % ± 2 %
Azurant optique :	non
Taux de cendre :	0,4 %

CONFORMITÉ

- Conforme à la norme NF Q34-100.
- Ecolabel n°05/001/077.
- Agréé pour le contact alimentaire.
- Traitement WS (résistance malgré humidité).

UTILISATIONS

- Economique et performante, recommandée pour tous travaux d'essuyage industriel.
- S'utilise avec le DÉVIDOIR 1000 F MÉTAL (réf. N30S01) et le DÉVIDOIR 1000 F PLASTIQUE (réf. N31S01).



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.