



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

F02
08/21

STOP COLD

**ACCELERE LA PRISE ET LE DURCISSEMENT
DES BETONS ET MORTIERS**



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Adjuvant liquide non chloré que l'on incorpore aux mortiers et bétons lors de leur confection afin d'accélérer la prise et d'atteindre rapidement des résistances mécaniques élevées.
- Convient aux ciments de tous types (sauf ciments aluminieux).
- Permet un décoffrage rapide.
- Recommandé pour la prise et le durcissement des bétons banchés, bétons prêts à l'emploi, pré-fabrication (avec ou sans étuvage), bétons précontraints, travaux en béton armé d'une façon générale.

MODE D'EMPLOI

STOP COLD est totalement miscible dans l'eau : pour une bonne dispersion, il est préférable d'incorporer le produit dans l'eau de gâchage.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect :	liquide
Couleur :	jaune orangé
Densité :	1,45 à 20°C
PH :	6
Point de congélation :	inférieur à -15°C
Teneur en ions CL :	< 0,10%



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le coulage du béton par temps froid doit s'accompagner des précautions suivantes :

- Utiliser de préférence un ciment à forte chaleur d'hydratation (CEM I) plutôt que des ciments avec ajouts (CEM II et +).
- Ne pas utiliser avec des ciments aluminieux.
- Eviter les dosages en ciment inférieurs à 350 kg/m³.
- Utiliser de l'eau de gâchage à une température minimale de + 10°C et agrégats non gelés.
- Protéger les bétons après mise en oeuvre.
- Ne pas mélanger avec des produits acides.



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.