

OUATE 1000 BLANCHE

BOBINE D'ESSUYAGE BLANCHE



Pure ouate de cellulose

- Conforme à la norme NF Q34-100.
- Ecolabel 05/001/077.
- Agréée contact alimentaire.
- Traitement WS (résistance malgré humidité).



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Couleur : blanche
- Grammage par pli : 17 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : lisse
- Nombre de formats : 1000
- Perforation : 34 cm
- Laize : 23,10 cm
- Surface/feuille : 785 cm²
- Diamètre mandrin : 76,50 mm (mandrin déchirable)
- Diamètre extérieur : 26,00 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Allongement longitudinal : 12,40 %
- Résistance sens traction : 27,27 N/50 mm
- Résistance sens traction - humide : 6,90 N/50 mm
- Résistance sens travers : 15,27 N/50 mm
- Résistance sens travers - humide : 2,84 N/50 mm
- Taux de blancheur : 86,00 % ± 2 %
- Azurant optique : non
- Taux de cendre : 0,4 %

COMPATIBILITÉ

S'utilise avec N30S01 & N31S01

..... DÉVIDOIR 1000 F MÉTAL (réf. N30S01)



..... DÉVIDOIR 1000 F PLASTIQUE (réf. N31S01)



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.