



# OUATE MINI 200

## ESSUIE-TOUT EN BOBINE

*Haute résistance*

- Conforme à la norme NF Q34-100
- Ecolabel 05/001/077.
- Traitement WS (résistance malgré humidité).
- Issu de la technologie DESL®: allie performance (résistance et absorption) et autonomie.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Couleur : blanche
- Grammage par pli : 17 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : DESL® 40 pts
- Nombre de formats : 200
- Perforation : 25,00 cm
- Laize : 19,60 cm
- Surface/feuille : 490 cm<sup>2</sup>
- Diamètre mandrin : 61,30 mm (mandrin déchirable)
- Diamètre extérieur : 13,00 cm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Allongement longitudinal : 11,98 %
- Résistance sens traction : 20,86 N/50 mm
- Résistance sens traction - humide : 4,53 N/50 mm
- Résistance sens travers : 9,32 N/50 mm
- Résistance sens travers - humide : 1,76 N/50 mm
- Taux de blancheur : 86 %
- Taux de cendre : 0,4 %
- Coefficient d'absorption/feuille : 8,60 g

## COMPATIBILITÉ

*S'utilise avec N35S01N*

..... DISTRIBUTEUR MINI 200 (réf. N35S01N)



### PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.