



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N46S08
12/22



FIRIPULV



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Dimensions : 29 x 13 x 13 cm
 - Poids à vide : 320 g
 - Volume : 1 L
 - Diamètre buse : 1 mm
 - Batterie : lithium ion 3.6V
- Capacité de la batterie : 1200 mAh
 - Temps de chargement : 90 min
 - Temps d' utilisation : 90 min
- Joints EPDM résistants aux produits chimiques.
 - Fonctionne également tête en bas.
 - Graduation de volume sur le réservoir.
 - Buse ajustable de jet direct à brouillard.
- Indicateur lumineux de charge batterie - bleu = en fonctionnement, rouge = doit être rechargé
 - Facile à charger avec câble USB fourni

UTILISATION

- ● ● ● ● ● ● ● **S'utilise pour la désinfection, le nettoyage automobile, tous types de nettoyages. Contrairement aux systèmes de pulvérisation manuels à gâchette, aucun effort répété et traumatisant n'est nécessaire. Aucune mise en pression manuelle n'est requise. Une légère pression sur le bouton permet d'activer la pulvérisation.**

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1