



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex


Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N500S10
12/22



PULVO EXEL 7 CONSTRUCTION



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capacité utile : 5L
- Poids : 1.15 kg
- Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton.
 - Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué.
 - Pompe équipée de joints Viton.
 - Lance aluminium 30 cm.
 - Buse réglable du jet droit au jet brouillard.
 - Soupape de sécurité tarée à 3 bar.
 - Bretelles ajustables.
- Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le langement de la lance.

UTILISATION

- ● ● ● ● Application d'huiles solvantées pour la construction et les métiers du bâtiment.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.