



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M09
05/23

ESSUIE-TOUT

BOBINE HAUTE RÉSISTANCE



Pure ouate de cellulose

UTILISATIONS

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en rouleau allie performance et économie
Peu encombrant, dure plus longtemps

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleur : blanche
Grammage par pli : 18 g/m²
Nombre de plis : 2
Gaufrage : DESL
Nombre de formats : 50
Perforation : 22,70 cm
Laize : 23,00 cm
Surface/feuille : 522,10 cm²
Diamètre mandrin : 50 mm (mandrin non déchirable)
Diamètre extérieur : 10 cm

CONFORMITÉ

Conforme à la norme XP Q34-100
Ecolabel n°05/01/61
Traitement WS (résistance malgré humidité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Allongement longitudinal : 11,90 %
Résistance sens traction : 11,42 N/50 mm
Résistance sens traction - humide : 1,99 N/50 mm
Résistance sens travers : 4,52 N/50 mm
Résistance sens travers - humide : 0,80 N/50 mm
Taux de blancheur : 81,00 % ± 2 %

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité. le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.