



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

103
04/24

AGRO-MOUSS

Couleur : ambrée

PUISSANT DÉGRAISSANT POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Pour application sous forme de mousse active



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Nettoyant concentré polyvalent pour surfaces, matériels, pièces mécaniques, locaux de stockage ou de transport de denrées en industries agroalimentaires.
- Fortement dégraissant et pénétrant, recommandé pour le nettoyage des carrelages, revêtements plastiques, revêtements stratifiés, surfaces métalliques, surfaces peintes lessivables, bâches, stores, portes, carrosseries de véhicules, conteneurs, matériels roulants...
- N'attaque pas les métaux ferreux.
- Recommandé pour le nettoyage des locaux industriels, sols, murs, matériels...
- Convient également pour les nettoyages ménagers manuels en immeubles collectifs pour l'entretien des éviers, lavabos, sanitaires.
- Miscible à l'eau en toutes proportions, stable en eau de dureté élevée.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sous forme de mousse active à l'aide d'une machine haute pression, lance, canon ou fût à mousse.
- Diluer de 2,5 à 5 % en sortie de lance, selon les supports et les types de salissures.
- Ne pas laisser sécher et rincer complètement à l'eau potable.

NOTA : peut être également appliqué à chaud (de 60 à 70°C) par machine haute pression (de 70 à 100 bars), jet de vapeur pour le dégraissage de pièces et ensembles mécaniques avant passage en atelier : diluer de 3 à 8 % selon l'état des supports.

Peut altérer les aluminiums si le produit n'est pas bien rincé. Ne pas travailler sous fortes chaleurs.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations.

Agents de surfaces cationiques : <5% ; Agents de surfaces anioniques : 5 à 15% ; EDTA et sels : <5%.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	: liquide limpide ambré
Odeur	: acre
Densité à 20°C	: 1,07
Ph	: >13

Compatibilité



Réf N63S10

&



Réf N74S09



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218