



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

I134

07/24

POWER SPRAY® BLANCHIMENT

RÉNOVATEUR BLANCHISSANT, ANTI-MOISSISURE

Spécial joints et surfaces

Élimination
moisissures



AVANTAGES

- Puissant : agit immédiatement.
- Blanchisseur de faïence.
- Prêt à l'emploi.
- Microgel : Facilite l'application, ne coule pas.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Préparation à hauts pouvoirs détergent, nettoyant et détachant.
- Par son pouvoir pénétrant, sa basse tension superficielle, désincruste en profondeur les salissures et taches organiques présentes :
 - Les surfaces dans les salles de bains
 - Les locaux sanitaires
 - Les endroits humides ou avec zones de condensations des buées
 - Sur les joints de portes des réfrigérateurs des chambres et camions frigorifiques.
- Facilement rinçable.
- Élimine les mauvaises odeurs, odeurs de moisi, participe à l'hygiène des surfaces et locaux.

UTILISATIONS

Utilisé en nettoyage, rénovation, entretien, maintenance.

UTILISATEURS: Collectivités, Industries agroalimentaires, Cuisines, Hôtels / Restaurants, Piscines, Salles de sports, vestiaires, Thalassos / Saunas, Campings (Loueurs de caravanes, mobil-home), Loueurs de camions frigorifiques, Transporteurs / Frigoristes, Magasins, GMS, etc..., Caves (Parois humides)

SURFACES: Joints des surfaces carrelées, faïences - Sols, murs et parois de douches en stratifiés, plastiques - Bordures d'éviers - Lavabos - Sanitaires - Baignoires, cabines et rideaux de douches - Cuvettes et contours des pieds des wc - Bondes d'évacuations en inox ou chromées - Bas de fenêtres dans les locaux humides - Caves, vitrines de locaux, gondoles et bancs réfrigérés avec problèmes de condensations - Joints de portes des chambres froides et des camions frigorifiques.

MODE D'EMPLOI

- Dans le cas de joints ou surfaces particulièrement secs, les humidifier légèrement avec de l'eau.
- Appliquer à l'état pur
À l'aide d'une éponge imprégnée du microgel de rénovation ou d'un pinceau afin d'éviter les projections notamment dans le cas de surfaces, supports ou coloris sensibles aux détachants situés à proximité.
- Laisser agir 10 à 20 minutes pour un résultat optimal.
Si nécessaire, activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide.
- Terminer par un rinçage complet à l'eau à l'aide claire.

En nettoyages courants sur carrelages de sols ou murs, diluer raison d'une partie pour 50 à 100 parties d'eau et appliquer au balai éponge, puis laisser agir et rincer.

Ne pas mettre au contact des alliages légers, textiles, peintures, bois et autres supports fragiles ou sensibles aux détachants.

Peut décolorer certains supports ou textiles (Procéder à des essais préalables de compatibilité).

Ne pas mélanger avec d'autres produits : Réaction dangereuse en présence de composés de caractère acide.

COMPOSITION

Préparation en eau désionisée à base d'agents de surface anioniques et non ioniques de fonctions nettoyantes et rénovatrices actives sur les salissures et dépôts organiques, agent facilitant l'application abaisseur de tension superficielle.


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	: microgel limpide incolore	Tension superficielle à 1 %	: 35,5 dyne/cm
Odeur	: légère de citron	pH pur	: 13 environ
Masse volumique	: 1115 g/l ± 20g/l	Viscosité	: 356 cps—mob 4 vitesse 100 tr/min

AVANT



APRÈS



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.