



**FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

**Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution**

M270  
02/23



# GANTS 476 TEMP-COOK MAPA

**NITRILE - GARANTI  
SANS SILICONE**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement : la paire.
- Finition intérieure : tricot protection thermique - Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur du gant (cm) : 45 - Domaine d'utilisation : boulangeries, agro-alimentaire, service de la restauration, collectivités.
- Protection thermique jusqu'à 250°C (à partir de 150°C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur peut changer, mais les performances ne sont pas altérées)
- Gants lavables pour une meilleure hygiène - Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type (en particulier mécaniques et/ou chimiques), en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. - Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
  - Gant compatible avec les lotions de lavage des mains à partir de tensio-actifs.
  - En cas de sensation de brûlure ressentie suite à un usage prolongé, éloigner les mains de la source de chaleur et enlever immédiatement les gants. En cas de contact prolongé, utiliser deux paires en alternance.
  - Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
  - Usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles.
  - Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines présentant un risque de happement.

## CONDITIONS DE STOCKAGE & DE LAVAGE

Rangez les gants dans leur emballage afin de les protéger de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Extérieur du gant lavable avec de l'eau et du savon, utiliser un nettoyant domestique général pour laver des gants sales, puis les essuyer avec un chiffon sec. Il est également possible de laver le gant dans une machine à laver à 40°C avec une lessive standard, mais un séchage long et délicat est recommandé. Tourner le gant à l'envers pour le poignet. Placez le gant verticalement sur une grille. Laisser sécher plusieurs heures dans un four à air chaud à 60°C maximum. Si le séchage du gant n'est pas complet, le gant peut développer une mauvaise odeur due au développement bactériologique. Attention : une mauvaise utilisation des gants ou un mauvais processus de nettoyage ou de blanchiment qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performances.

# TAILLES



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M270T9 - TAILLE 9

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M270T10 - TAILLE 10

## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218